

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

	Вставки под дерево
Черная кожа / Черная кожа наппа	Натуральное дерево — коричневый ясень
	Натуральное дерево — орех
Карамельная кожа / Карамельная кожа наппа	
	Вставки под дерево
Серая кожа / Серая кожа наппа	Натуральное дерево — коричневый ясень
	Натуральное дерево — черный ясень
Кремовая кожа / Кремовая кожа наппа	
	Вставка под дуб
Бежевая кожа	Натуральное дерево — орех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	Длина	4 990		
	Ширина	1 890		
	Высота	1 480		
Колея, мм	Передняя	1669 / 1659 / 1633 (шины 17" / 18" / 19")		
	Задняя	1638 / 1628 / 1620 (шины 17" / 18" / 19")		
Свесы, мм	Передний	845		
	Задний	1 135		
Внутренние размеры, мм	пространство для ног: спереди / сзади, мм	1160 / 890		
	высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм	1045 / 970 (без люка) / 1000 / 970 (с люком)		
	ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм	1480 / 1450		
Двигатели				
Тип	Lambda V6 3,0 GDI D-CVVT		Lambda V6 3,8 GDI D-CVVT	
Объем, см³	2999		3778	
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин	249 (6000)		315 (6000)	
Максимальный момент*, Ппм при об/мин	304 (5000)		397 (5000)	
Топливный бак, л	73			
Подвеска				
Передняя	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя	Вентилируемые дисковые с индикаторами износа			
Тормозные механизмы	Передние	Дисковые с индикаторами износа, стояночный – барабанный		
	Задние			
Рулевое управление				
Тип	С электроусилителем, реечная передача			
Кол-во поворотов до упора	2,55			
Минимальный радиус поворота, м	5,52 (2WD) / 5,7 (4WD)			
Шины и диски				
Шины	225/55R17; 245/45R18	245/45R18	245/40R19 (неп) / 275/35R19 (задн)	
Диски	7.0Jx17"; 8.0Jx18"	7.0Jx17"; 8.0Jx18"; 8.5Jx19"	8.5Jx19"	
Динамические характеристики				
Тип трансмиссии	8АКПП 2WD	8АКПП 4WD	8АКПП 4WD	8АКПП 4WD
Тип привода	задний	полный	полный	
Ускорение 0-100 км/ч, сек	8,6	9,0	6,8	
Макс. скорость, км/ч	230	230	240	
Экологические характеристики				
Расход топлива**, л/100 км	Городской цикл	15,3	15,6	16,2
	Загородный цикл	8,5	9,0	8,9
	Смешанный цикл	11,0	11,4	11,6
Экологический класс	5 (пятый)			
Выделение CO ₂ **, г/км	Городской цикл	355	362	376
	Загородный цикл	200	209	208
	Смешанный цикл	256	265	270
Масса				
Снаряженная масса, кг, min-max	1965		2055	
Полная масса, кг	2470		2520	
Объем багажника, л – SAE / VDA	433 / 493			

- Представленные данные являются результатами внутренних испытаний
- Некоторое представленное оборудование не входит в стандартную и может поставляться за дополнительную плату
- Hyundai Motor Company оставляет за собой право изменять характеристики и оснащение без предварительного уведомления
- Представленные цвета могут отличаться от реальных в силу ограничений, накладываемых процессом печати
- Пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру для получения информации о наличии необходимых цветов и комплектаций

ЦВЕТА КУЗОВА

Marble white YW6 (перламутр)	Sand opal P6Y (металлик)
Platinum silver Y6S (металлик)	Burgundy red YR6 (перламутр)
Polished metal V6S (металлик)	Tan Brown YП6 (перламутр)
Urban gray UB6 (металлик)	Coast blue WU6 (перламутр)
Onyx black YB6 (перламутр)	Haze blue XU6 (перламутр)

ГАБАРИТЫ



*для комплектации с колесными дисками диаметром 17 дюймов



NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать. Однако, так как компания Хендэ Мотор СНГ следует политике непрерывного совершенствования и улучшения продукции, она оставляет за собой право изменять спецификации, цвета и элементы комплектации моделей, описанных в этой публикации, в любое время без дополнительного предупреждения. Сочетания цветов и комплектаций моделей доступны при условии их фактического наличия. За актуальной информацией обращайтесь к официальным дилерским центрам Hyundai.

¹ Официальный дистрибьютор HYUNDAI Motor Co. – компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» – продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. Данная гарантия распространяется исключительно на импортные автомобили, ввезенные на территорию РФ компанией ООО «Хендэ Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 г. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю.

² Услуга «Техпомощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждому покупателю автомобиля HYUNDAI, импортируемого и/или поставляемого через ООО «Хендэ Мотор СНГ», за исключением модели HYUNDAI H-1. Подробности на www.hyundai.ru.

ООО «Хендэ Мотор СНГ»
www.HYUNDAI.ru

Copyright © 2014 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved.





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД HTRAC (опция)

HTRAC является передовой электронной системой полного привода, которая автоматически определяет оптимальное распределение крутящего момента между передней и задней осями автомобиля. При обнаружении неровностей или скользкого дорожного покрытия, система автоматически подключает переднюю ось автомобиля.



УЛУЧШЕННАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ

Genesis имеет повышенную прочность кузова благодаря применению улучшенной высокопрочной стали в количестве 51,5%. Это положительно влияет на точность управления и шумоизоляцию, что в целом создает незабываемые ощущения от управления автомобилем.



ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

9 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя, снижают риск травм в случае аварии.

2014 **TOP SAFETY PICK+**



ЦВЕТНОЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ (HUD) (опция)

Вся важная информация проецируется на лобовое стекло, что позволяет водителю считывать ее, не отводя взгляда от дороги. А 9,7-дюймовое виртуальное изображение с яркостью 10 000 кд/м² и простой графикой великолепно читается.



ТРЕХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Комфортную и свежую атмосферу внутри автомобиля создают система антизапотевания стекол и ионизатор воздуха, поддерживающий оптимальный уровень влажности. Пассажиры спереди и сзади могут индивидуально настроить температуру благодаря трехзонному климат-контролю.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ

Все органы управления на руле расположены на расстоянии 50–105 мм от зоны досягаемости для вашего удобства.